

Centrometal TB		120	150	200	300	600	850
Úrtartalom	(l)	121	150	200	294	545	860
Névleges hőteljesítmény 80 °C *	(kW)	16,6	24,7	33,1	50,1	76,6	109,9
	(l/h)	408	605	814	1226	1876	2691
Átfolyó fűtővíz mennyiség	(m ³ /h)	1,5	1,5	1,5	3	3	3
Hőcserélő csőspirál felület	(m ²)	0,42	0,63	0,83	1,32	2,12	3,17
Hőcserélő csőspirál úrtartalom	(l)	1,9	2,8	3,8	7,4	11,8	17,7
Tartály tömeg	(kg)	36	39	46	62	118	151
Szélesség A	(mm)	640	640	640	640	810	960
Magasság B	(mm)	1020	1210	1420	1900	1995	1940
Mélység C	(mm)	640	640	640	640	810	960
Hőcserélős spirál csatlakozók	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Hálózati víz csatlakozók	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	5/4"	5/4"
Maximális üzemi nyomás	(bar)	6	6	6	6	6	6
Energia hatékonysági osztály		B	C	C	C	C	C

* 80°C kazán előremenő vízhőmérséklet HMV 10/45°C esetén érvényes.