

Kodsan KBT-B puffer tartály (padlón álló)			100	160	200	300	500	800	1000
Úrtartalom	V	L	100	160	200	300	500	800	1000
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	SPU/80	SPU/80
Átmérő	Ø D	mm	480	580	580	700	740	910	1010
Magasság	H	mm	1110	1135	1340	1220	1845	2110	2070
Bemenő/Kimenő csatlakozás száma	-	db	2+2	2+2	2+2	2+2	4+4	4+4	4+4
Bemenő/Kimenő csatlakozás	N1	inch	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	N2	inch	-	-	-	-	1 1/2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Leeresztő csatlakozás	N4	inch	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Felső csatlakozás	N5	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N6	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bruttó tömeg	G	kg	36	54	60	70	106	183	197
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	1210	1275	1460	1410	1990	2300	2305
Max. üzemi nyomás		bar	6	6	6	6	6	6	6
Max. üzemi hőmérséklet		°C	95	95	95	95	95	95	95
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	igen	igen	igen	igen	igen	-
Kör alakú acél lábrendszerrel felszerelt			-	-	-	-	-	-	igen

