

Centrometal EI-Cm CLASSIC		Classic 4,5	Classic 6	Classic 9	Classic 12	Classic 18	Classic 24	Classic 27
Névleges teljesítmény	(kW)	4,5	6	9	12	18	24	27
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3 x 1,5	3 x 2,0	3 x 3,0	3 x 4,0	3 x 6,0	3 x 8,0	3x9
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	3	3	3	3	3	3
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	1,5/3,0/4,5	2/4/6	3/6/9	4/8/12	6/12/18	8/16/24	9/18/27
Névleges áramerősség (230V N - 50 Hz)	(A)	1 x 19,6	1 x 26,1	1 x 39,1	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1 x 25	1 x 32	1 x 50	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm <sup>2</sup> )	3 x 4	3 x 4	3 x 6	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 6,6	3 x 8,7	3 x 13,1	3 x 17,4	3 x 26,1	3 x 34,8	3 x 39,2
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3 x 16	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40	3 x 50
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm <sup>2</sup> )	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 6
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Biztonsági szelep	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Üzemi nyomás (min-max)*	(bar)	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6
Biztonsági termostát	(°C)	95	95	95	95	95	95	95
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80
Kazán víztartalom	(l)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Tágulási tartály	(l)	8	8	8	8	8	8	8
Tömeg	(kg)	23	23	24	24	25	25	25
Magasság	(mm)	710	710	710	710	710	710	710
Szélesség	(mm)	430	430	430	430	430	430	430
Mélység	(mm)	230	230	230	230	230	230	230
Mikroprocesszor		EK_CPU_LCTR2/LCI2						
Érintésvédelmi fokozat		IP40						

\***Megjegyzés:** A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték kizárólag a fűtési rendszerbe beépített kazánok miatt szükséges.

