

ELDOM BC 200-2000 (padlón álló)		200	300	500	750	1000	1500	2000
Modell		BC 200 K60	BC 300 K	BC 500 K80	BC 750K (BC 750F)	BC 1000K (BC 1000F)	BC 1500F	BC 2000F
Úrtartalom tartomány	lit	200	300	500	750	1000	1500	2000
Tényleges úrtartalom	lit	193	272	491	748	961	1471	2000
Energihatékonysági osztály		B	B	B	B	B	B	B
Állási hőveszteség	W	53	50	73	54	77	158	186
Névleges üzemi nyomás	Mpa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Bekötés</b>								
1: Fűtési rendszerhez bemenet/kimenet		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F
5: Hőmérsékletérzékelő (merülőhüvely)		G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
6: Kiegészítő csatlakozó		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Fűtési rendszerhez bemenet/kimenet		G 3/4 F	G 3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
<b>Méreték</b>								
A	mm	200	205	220	330	330	385	395
C	mm	855	835	980	880	1050	1220	1230
D	mm	600	670	800	1100 (1010)	1100 (1010)	1250	1400
F	mm	515	575	635	645	760	845	855
G	mm	75	85	80	125	125	100	100
H	mm	1430	1605	1765	1675 (1655)	2020 (2000)	2210	2255
K	mm	855	945	1045	960	1190	1305	1315
L	mm	1180	1315	1460	1270	1620	1765	1775
Szigetelés vastagsága	mm	75	85	80	125	125	100	100
Tömeg	kg	53	64	112	172	196	278	322

Jelmagyarázat:

BC = bevonat nélküli puffer tartály

BC ..K = kemény (öntött) poliuretán szigetelés (PUR)

BC ..F = expandált polisztirol szigetelés (EPS)

