

SHW 200 S

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 182120

Der Standspeicher SHW 200 mit 200 Liter Inhalt hat genügend Leistungsreserven, um es mit einem ganzen Haus aufzunehmen. Der geschlossene Warmwasserspeicher besteht aus Stahl mit einer innenseitigen Spezial-Emallierung. Für den zusätzlichen Korrosionsschutz sorgt ein Anti-Korrosionsstab mit Signal-Anzeigeelement. Damit eignet sich der SHW für beliebig viele Entnahmestellen. Der Behälter ist bereits serienmäßig mit Thermometer, Signalanode und variablem Kaltwasserzulaufrohr ausgestattet. Seine Temperatur lässt sich stufenlos variieren. Die hochwirksame Isolierung sorgt dafür, dass der Speicher nur wenig Wärme abstrahlt. Zusammen mit der Option, das Gerät mit günstigem Nachtstrom zu betreiben, überzeugen die SHW-Standspeicher als zentrale und wirtschaftliche Warmwasser-Lösung für Haushalt und Gewerbe. Alle Standspeicher lassen sich problemlos bei der Modernisierung nachrüsten.



Die wichtigsten Merkmale

Speicher mit 200 Litern

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

Taste für Schnellaufheizung

Kostengünstiger Nachtstrombetrieb möglich

Bereitschaftsstromverbrauch 1,5 kW pro Tag

Universalflansch 2,0 - 6,0 kW (je nach Gerät und Anschlussart)

Einzel auswechselbare Kupferheizkörper

Umfangreiche Serienausstattung



| Typ | SHW 200 S | SHW 300 S | SHW 400 S |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bestell-Nr. | 182120 | 182121 | 182122 |
| Nenninhalt | 200 l | 300 l | 400 l |
| Höhe | 1578 mm | 1593 mm | 1763 mm |
| Breite | 630 mm | 700 mm | 750 mm |
| Tiefe | 730 mm | 815 mm | 865 mm |

Technische Merkmale

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-4 kW | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 2-6 kW | 2-6 kW | 2-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Wasseranschluss | G 1 A | G 1 A | G 1 A |
| Gewicht | 65 kg | 77 kg | 90 kg |
| Bereitschaftsstromverbrauch h | 1,4 kWh | 1,8 kWh | 2,1 kWh |
| Farbe | reinweiß/basaltgrau | reinweiß/basaltgrau | reinweiß/basaltgrau |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Max. zulässiger Druck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.