

# SHW 400 S

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 182122

Der Standspeicher SHW 400 mit 400 Liter Inhalt hat genügend Leistungsreserven, um es mit einem ganzen Haus aufzunehmen. Der geschlossene Warmwasserspeicher besteht aus Stahl mit einer innenseitigen Spezial-Emallierung. Für den zusätzlichen Korrosionsschutz sorgt ein Anti-Korrosionsstab mit Signal-Anzeigeelement. Damit eignet sich der SHW für beliebig viele Entnahmestellen. Der Behälter ist bereits serienmäßig mit Thermometer, Signalanode und variablem Kaltwasserzulaufrohr ausgestattet. Seine Temperatur lässt sich stufenlos variieren. Die hochwirksame Isolierung sorgt dafür, dass der Speicher nur wenig Wärme abstrahlt. Zusammen mit der Option, das Gerät mit günstigem Nachtstrom zu betreiben, überzeugen die SHW-Standspeicher als zentrale und wirtschaftliche Warmwasser-Lösung für Haushalt und Gewerbe. Alle Standspeicher lassen sich problemlos bei der Modernisierung nachrüsten.



## Die wichtigsten Merkmale

Speicher mit 400 Litern

---

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

---

Taste für Schnellaufheizung

---

Kostengünstiger Nachtstrombetrieb möglich

---

Bereitschaftsstromverbrauch 2,25 kWh pro Tag

---

Universalflansch 2,0 - 6,0 kW (je nach Gerät und Anschlussart)

---

Einzel auswechselbare Kupferheizkörper

---

Umfangreiche Serienausstattung



Typ	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Bestell-Nr.	182120	182121	182122
Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Höhe	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Breite	630 mm	700 mm	750 mm
Tiefe	730 mm	815 mm	865 mm

#### Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Wasseranschluss	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Gewicht	65 kg	77 kg	90 kg
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,4 kWh	1,8 kWh	2,1 kWh
Farbe	reinweiß/basaltgrau	reinweiß/basaltgrau	reinweiß/basaltgrau
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Energieeffizienzklasse	C	C	C

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.