

Pioneering for You

wilo



Wilo-DrainLift MINI3
és Wilo-DrainLift MINI5 kisátemelők

Egyszerű megoldások vízvezetésre

ÚJ
TERMÉK



Egyszerű kiválasztás: Segítünk megtalálni a megfelelő átemelőt



A nyomóoldali csatlakozás helye megválasztható

	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
Mihez csatlakoztatható az átemelő?					
Mosógép		●		●	
Mosogatógép		●		●	
Zuhany	●	●	●	●	●
Fürdőkád		●		●	
Mosdókagyló	●	●	●	●	●
Minden WC típus			●		●
Vízlágyítás és kondenzátum-átemelés		1 függőleges vagy 1 vízszintes (DN 32/40)		●	
Milyen csatlakozási lehetőségek állnak rendelkezésre?					
Nyomóoldali csatlakozás	1 vízszintes (DN 32)	1 függőleges (DN 32/40)	1 függőleges (DN 32/40)	1 függőleges vagy 1 vízszintes (DN 32/40)	1 függőleges vagy 1 vízszintes (DN 32/40)
Hozzáfolyásoldali csatlakozás	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)
WC-csatlakozás	-	-	1 előlapi (DN 100) vagy 1 oldalsó	-	1 előlapi (DN 100) vagy 1 oldalsó

Akár 33% sótartalmú közegekhez!



Egyszerűen az igényeinek megfelelő átemelő

Nézzünk egy példát arra, hol szükséges a kisátemelők alkalmazása! A pincét átalakítjuk és fürdőszobával vagy mosókonyhával látjuk el. Az új alagsori lakásban konyhát is ki akarunk alakítani. Ezen helyiségek vízvezetéséhez a visszaáramlási szint alatt átemelőberendezésre van szükség. A beépítési feltételek gyakran nem optimálisak: sokszor kevés hely áll rendelkezésre és a meglévő csővezeték-átmérők adottak.

Kompakt megoldásra van szükségünk: az átemelőnek illeszkednie kell a rendelkezésre álló beépítési helyhez és megfelelő csatlakozási lehetőségeket kell kínálnia.

Gyorsan és egyszerűen telepíthetőnek kell lennie. Ezért fejlesztettünk ki két kisátemelő sorozatot az Ön számára, amelyek pontosan ezt kínálják: kompakt, gyorsan és egyszerűen telepíthető megoldásokat.

Fedezze fel új kisátemelő berendezéseinket és válassza ki az Ön igényeinek megfelelőt!

→ EGYSZERŰEN IDŐT TAKARÍT MEG

Áttekinthető termékportfóliónkban sokrétűen telepíthető átemelőket kínálunk, minden felhasználási területre.

→ GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN TELEPÍTHETŐ

Kisátemelőink számos csatlakozási lehetőséget kínálnak, így gyorsan és egyszerűen telepíthetőek csatornaszint alatti fürdőszobákban, mosókonyhákban és szuterénlakásokban.

→ ÁTGONDOLT KIALAKÍTÁS

A Wilo-DrainLift MINI5 innovatív kialakítása könnyű és mindenekelőtt higiénikus hozzáférést biztosít a szivattyúhoz és a szintszabályozó egységhez.

MINI3-XXS

Egyszerűen helytakarékos:

Az átemelő a legkisebb helyen is elfér. A vízszintes befolyócsőnek köszönhetően a beépítés közvetlenül a mosdókagyló alatt is lehetséges.

Csatlakoztatásra kész: egyszerűen telepíthető!

MINI3-XS

Egyszerűen csendes:

Az átemelő egy szokványos mosogatógépnél alacsonyabb zajszinten üzemel.

Egyszerűen cserélhető:

A berendezés különféle csatlakozói megkönnyítik a régi típusú átemelők lecserélését és az újak bekötését a meglévő csőhálózatra.

Wilo-DrainLift MINI3

Egyszerűen beépíthető kompakt megoldások

A Wilo-DrainLift MINI3 sorozat átemelőberendezései kompaktak és azonnal csatlakoztathatók – gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a szerelőfalba. A Wilo-DrainLift MINI3-XS vágókéses szivattyúval ellátott (WC) kivitelben is kapható. Gyárilag az elülső oldalon WC-csatlakozóval van ellátva. Szükség esetén ez a csatlakozás oldalra is átszerelhető. Az alábbi táblázatban látható, hogy mely átemelők cserélhetők ki az új változatokra.

Helyes választás új telepítéshez vagy cseréhez



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC vágókéssel
Méret (Sz. x Mag. x Mély.) mm-ben	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Maximális térfogatáram (Qmax.)	6 m ³ /h	6.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Szállítómagasság (Hmax.)	5.5 m	8 m	9 m
Maximális közeghőmérséklet	40°C (75°C max. 5 percig)	40°C (75°C max. 5 percig)	40°C (75°C max. 5 percig)

Kiváltótáblázat – Ezeket az átemelőket cserélheti le az új sorozat berendezéseire:

Korábbi Wilo modellek	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

A technikai változtatások jogát fenntartjuk.

Wilo-DrainLift MINI5

Még egyszerűbben beépíthető felújításnál is

Különösen korszerűsítéskor, felújításkor szükséges olyan megoldás, amely a lehető legrugalmasabb, és a helyiségek adottságaihoz igazítható. Pontosan ezért fejlesztettük ki a MINI5 szennyvízátemelő-sorozatot. Ezek többféle nyomóoldali- és hozzáfolyásoldali csatlakozóval, valamint nagyobb térfogatáramtartománnyal rendelkeznek. Az átemelő berendezések az agresszív közegeknek is ellenállnak. A rugalmas kialakítható nyomóoldali csatlakozás különösen kényelmessé teszi a beszerelést.

Az átemelő belső kialakítása: A fedél kinyitása után a belső tér higiénikusan hozzáférhető. Szükség esetén a szivattyú és a szintszabályozó könnyen cserélhető.



Helyes választás felújításhoz



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC vágókéssel
Méret (Sz. x Mag. x Mély.) mm-ben	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Maximális térfogatáram (Qmax.)	9.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Szállítómagasság (Hmax.)	11 m	9 m
Maximális közeghőmérséklet	50°C (max. 75°C max. 30 percig)	50°C (max. 75°C max. 30 percig)
Riasztás	Feszültségmentes kimeneti érintkező (max. 42V / 500 mA)	Feszültségmentes kimeneti érintkező (max. 42V / 500 mA)

Kiváltótáblázat – Ezeket az átemelőket cserélheti le az új sorozat berendezéseire:

Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP

Hibajelhez vagy okosotthon-eszközkhöz való csatlakozáshoz

A technikai változtatások jogát fenntartjuk.

MINI5-XS/C

Egyszerűen hozzáférhető:

A szivattyúhoz és a szintszabályozóhoz való hozzáférés különösen higiénikus a szeparált belső egységeknek és az átgondolt kialakításnak köszönhetően.

A rugalmas nyomóoldali csatlakozás minden eddiginél kényelmesebbé teszi a telepítést – alkalmazkodva a helyszínen lévő csővezetékekhez

Egyszerűen elfér:

Csupán 170 mm-es mélységével a MINI5 átemelő berendezés minden szerelőfal mögé elhelyezhető.

MINI5-XS/WC

Pioneering for You

wilo

P/Wilo Domestic 2024.08.01.

A kiadvány érvényességét ellenőrizheti: www.wilo.hu

WILO Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Torbágy u. 22.
E-mail: wilo.hu@wilo.com
Telefon: +36 23 889 500