



SIME MIA HE MŰSZAKI JELLEMZŐK

MIA HE		25	30	40	20T	30T
névleges teljesítmény	kW	20,0	24,0	34,8	20,0	30,0
minimum teljesítmény	kW	4,0	4,8	7,5	5,0	5,0
fűtési hőfoktartomány	°C	20:80	20:80	20:80	20:80	20:80
névleges teljesítményfelvétel HMV	kW	24,0	30,0	37,7	-	-
minimum teljesítményfelvétel HMV	kW	4,0	4,8	7,5	-	-
HMV hőfoktartomány	°C	10:60	10:60	10:60	10:60	10:60
HMV mennyiség ΔT 30°C	l/m	11,0	14,2	17,0	-	-
HMV mennyiség ΔT 25°C	l/m	13,7-9,8	17,5-12,5	21,2-15,2	-	-
HMV minimum mennyiség	l/m	2,0	2,0	2,0	-	-
tágulási tartály	l	7	7	9	7	7
kazán víztartalma	l	2,45	2,55	3,2	2,45	2,55
maximum rendszer tartalom	l	110	110	120	110	110
NO _x emisszió osztály	-	6	6	6	6	6
védettség	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
max. elektromos teljesítményfelvétel	W	82	86	111	72	103
fűtési szezonális hatásfok	%	90	91	91	90	91
energia hatékonysági osztály	-	A	A	A	A	A
fűtési éves energia fogyasztás	GJ	37	44	64	39	45
HMV terhelési profil	-	XL	XL	XL	-	-
HMV energia hatékonyság	%	82	86	86	-	-
HMV energia hatékonysági osztály		A	A	A	-	-
HMV éves energia fogyasztás	GJ	18	17	17	-	-
hangteljesítmény	dB(A)	55	57	58	56	57